Überreicht durch:


2026
2027
29026 Akt.

SCHUHBÖCKS
Fliesen-, Stein-, und Holzpflegeprodukte

Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für 2-3 cm Feinsteinzeugplatten, in-out.



Bauendreinigung: In vielen Fällen werden 2 cm starke Feinsteinzeugplatten fugenlos auf Sand, Stelzlagern oder Hochlagern verlegt. Daher ist eine Bauendreinigung mit dem säurefreien Produkt Hybrid Grips im Mischungsverhältnis 5:1 vollkommen ausreichend. Bei fest verlegten Platten mit Flexfugen verwenden Sie Hybrid-Flex nach Anleitung auf dem Gebinde. Für Harz- oder Epoxidharzfugen gibt es unseren Rocki (Epo zwo)



Eventuelle Schutzbehandlung:
Durch die Rutschhemmung R11 der Oberfläche und das nahezu gefällelose Verlegen der Platten bilden sich kleine Schmutzwasserseen, die nach dem Abtrocknen sichtbare Ränder hinterlassen. Trotz der dichten Oberfläche lagern sich Verschmutzungen an, die sich nicht allein durch Regenwasser lösen. Unser neu entwickelter Hybrid-Fleckschutz wurde speziell dafür konzipiert, die spätere Reinigung deutlich zu erleichtern. Da die Oberfläche von Feinsteinzeug extrem geschlossen ist, kann das Produkt nicht tief in das Material eindringen. Die farbneutrale Schutzschicht setzt sich jedoch in den Mikrovertiefungen fest, sodass Schmutz dort nicht mehr so stark anhaften kann. Praxiserfahrungen zeigen, dass diese Schutzbehandlung längere Zeit hält. Je nach Intensität der Unterhalts- und Oberflächenreinigung wird nach einer Grundreinigung ein erneuter Auftrag empfohlen. **Verarbeitung:** Hybrid-Fleckschutz wird mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird die Fläche streifenfrei nachgerieben, um Pfützenbildung und Überschüsse zu vermeiden.

Kristall: Falls Sie keine Schutzbehandlung ausführen, können Sie auch auf das Additiv Kristall als Wischzusatz ausweichen, welches mit der Zeit berom wischenden selben Effekt hat.



Alltags- und Unterhaltsreinigung:
Für die tägliche Reinigung nutzen Sie Hybrid Happy End oder Lucky gemäß den Anweisungen auf dem Gebinde. (Wischempfehlung 8l Wasser, 30ml Happy End + 20ml Kristal wischleicht)



Grundreinigung:
Je nach Verschmutzungsgrad und Nutzung der Flächen kann in periodischen Abständen eine Grundreinigung erforderlich sein. Bei der Verwendung von Hybrid Grips bleibt die bestehende Schutzbehandlung intakt und wird nicht beschädigt. Die Grundreinigung wird analog zur Bauendreinigung durchgeführt (siehe Etikett). Weiteres PDF zur Grundreinigung siehe Website.
Organische Flecken: Bei Blüten-, Blätter- oder Gerbsäureflecken können Sie zusätzlich den chlorhaltigen Geeny Außenreiniger oder Ruby-CL einsetzen.



Fleckentfernung:
Für die gezielte Fleckentfernung empfehlen wir unseren Schuhböcks Fleckenfundus, der fortlaufend aktualisiert wird, **www.schuhböcks.de**.



Wichtige Zusatzhinweise:
Legen Sie vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle unbedingt eine Testfläche an, um das Material auf Verträglichkeit und Beständigkeit zu prüfen. Beachten Sie bei allen Produkten stets die Anweisungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, unsachgemäßen Umgang oder Vandalismus wird keine Haftung übernommen.
Für sämtliche Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Informationen des Herstellers.

Bei Fragen steht Ihnen unser Support gerne telefonisch unter **+49 (0) 89 489 50 976** zur Verfügung. Weitere Informationen zu Anwendungstechniken und Pflegeprodukten finden Sie unter **www.schuhböcks.de** oder per E-Mail an **service@schuhboeck.net**.

www.schuhböcks.de

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.