

Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für: Betonwerkstein Zement- und Gartenplatten

Stand 01.2022

• **Verlegung:** Verwenden Sie dafür geeignete Produkte. Informieren Sie sich im Fachhandel. Bitte beachten Sie daher die Herstellerangaben.



• **Vorimprägnierung oder Ausfughilfe:** Wir empfehlen für alle saugenden Oberflächen vor dem Verfugen auf die trockene Oberfläche sparsam und gleichmäßig mit einem Tuch oder Rolle Schuhböck's Natury oder Hybrid Fleckschutz nach Anleitung auf dem Gebinde aufzubringen. Bei werksseitig vor behandelten Produkten entfällt dieser Vorgang.

• **Verfugung:** Verwenden Sie dafür geeignete Produkte. Informieren Sie sich dafür im Fachhandel. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.



• **Bauendreinigung:** Verwenden Sie hierfür Hybrid-Grips nach Anleitung auf dem Gebinde. Hier wird zum Teil die zuvor sparsam aufgebrachte Vorbehandlung wieder entfernt.

• **Trockenzeit:** Der zu behandelnde Belag darf nur eine 3% bis max. 5% Materialfeuchte aufweisen. Wichtig ist, dass das Material die Schutzbehandlung einsaugen kann. Bei zu feuchten Belägen muss die Behandlung nach Austrocknung wiederholt werden.



• **Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich:**

Werksseitig fertig behandelte Materialien sind davon ausgeschlossen! Fragen Sie Ihren Fachhändler. Natury oder Hybrid Fleckschutz verändert in der Regel die Farbe des Belages nicht. Die anfängliche Farbtintensivierung verliert sich wieder nach ein paar Regentagen oder Wischvorgängen. Wir empfehlen Natury oder Hybrid Fleckschutz nach Anleitung aufzubringen. Achten Sie hier darauf, dass keine Produktüberschüsse auf der Oberfläche antrocknen. Diese Schutzbehandlung wird erst bei nachlassender Wirkung erneut ausgeführt. Sie kann daher in stark frequentierten oder in reinigungsintensiven Bereichen nach einer gründlichen Grundreinigung (mit Hybrid-Grips) wieder aufgefrischt werden. **Unser Tipp:** Die Schutzbehandlung ist eine elementare Behandlung. Prüfen Sie nach 12 Stunden den Belag mit Natury oder Hybrid Fleckschutz auf Saugaktivität. Es ist wichtig, dass ein guter Sättigungsgrad erreicht wird um die optimale Wirkung zu erzielen.

Ein Verarbeitungszusatz für Profis: Die Fläche wird mit einem Flächenstreicher oder eine Rolle mit Natury, Hybrid Fleckschutz oder Hybrid Colorix behandelt. Der Vorgang wird in der Regel 2 x hintereinander nass in nass ausgeführt. Im kleinflächigen Bereich wird dieser Produktüberschuss wieder aufgenommen und streifenfrei nachgerieben.

Hinweis: Der Perleffekt muss nach kurzer Zeit nachlassen. Er trägt nichts zur Schutzwirkung bei.

• **Grundreinigung allgemein:** Je nach Jahreszeit, Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit Hybrid Grips oder Rocky bleibt die Schutzbehandlung in Takt und wird nicht beschädigt. Bei Kalkverkrustungen muss Hybrid Grips etwas länger quellen (ca. 30 Minuten).



• **Unterhaltsreinigung:** Lucky oder Hybrid Happy End nach Anleitung auf den Gebinden.

• **Unterhaltsreinigung hoher Schmutzbereich:** Abwechselnd Lucky oder Hybrid Happy End und Hybrid Grips.




Fugenreinigung: Hier führen wir einen säurefreien und unseren speziellen Fugenreiniger Lissy mit Fugenbürste

Pflasterfugenmörtel Löser: Hier bieten wir das Produkt Solution an. Rufen Sie uns in dem Fall bitte kurz an. Wir besprechen dann die Vorgehensweise.



Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter:



+49 (0) 89 489 50 976. Weitere Infos zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter:

www.schuhböcks.de, service@schuhboeck.net.