



Reinigungsempfehlung für Feinsteinzeug lappato - anpoliert - teilpoliert (LAT)



Erklärung: Lappato, bzw. anpoliert oder teilpoliert ist eine Feinsteinzeugvariante, welche als leicht glänzend aber noch relativ rutschsicher gilt. Ob nun unglasiert oder glasiert, spielt in erster Linie optisch keine Rolle, jedoch bedarf es bei der unglasierten Variante nach der Bauendreinigung eventuell noch eine Schutzbehandlung mit Hybrid Fleckschutz. Schaden kann hier eine Nachbehandlung dabei jedoch nicht, da eventuelle Rückstände sofort aufgenommen werden müssen.

Zuerst wird bei LAT werkseitig ein Rohling gepresst und gebrannt, mit hoher Rutschhemmung, oder bei glasiertem Material mit zusätzlich mehr Glasur. Weiter wird nach dem Brennen, ähnlich wie bei einer Marmorpolitur die Oberfläche anpoliert, also nicht komplett glatt poliert, wie fälschlich oft dargestellt. So entstehen quasi Tal- und glattglänzende Bergflächen. Aus der Entfernung sieht das Material also glänzend aus. Dieser wunderschöne 3D Effekt mit samt Polierreflexionen oder Koller sind ein werkseitiges Highlight und gezielt so gewollt. Die Talflächen, also die nicht polierten Stellen, wie im Bild oben, sind also rauer wie die polierten Stellen. Somit legt sich natürlich in die Vertiefungen bei falscher Wischtechnik Schmutz durch abtrocknende Schmutzseen ab. Bei richtiger Reinigung ist das mühelos zu händeln. Siehe weiterführende Infos!



Bauendreinigung: Verwenden Sie hierfür **Schuhböcks Hybrid-Flex** nach Anleitung auf dem Gebinde. Auf Grund der Vertiefungen eignet sich am besten ein Wasserauger um Schmutzbrühen aufzusaugen.

Alltags- und Unterhaltsreinigung: **Schuhböcks Hybrid Happy End oder Luxuri.**

Wichtig zu bemerken ist, das beim Einsatz von Luxuri mit Pflegekomponente die Vertiefungen mit der Zeit etwas satter aussehen und den gräulichen 3D Effekt mildern. Die Platten wirken daher oft dunkler bei schon dunklen Oberflächen. Sollte sich ihre Reinigung in einem Wellnessbereich/Barfußbereich befinden, empfehlen wir **Hybrid Happy End**, da hier keine Pflegekomponente enthalten ist. Die Rutschsicherheit bleibt wie geliefert. Auf Grund der Oberflächebeschaffenheit ist auf jeden Fall ein Nasswischverfahren anzusetzen. Feucht wischen würde in die Vertiefungen hellgrau zeichnen durch auf trocknende Schmutzwasserseen. Sollte das aus irgend einem Grund der Fall sein, so empfehlen wir, wie bei der Bauendreinigung, mit Hybrid Flex 1:5 den Belag zu grundreinigen und dann wie beschrieben zur Alltagsreinigung über gehen. Es eignet sich hier unser blauer Nudlmop oder auch unser Baumwoll- Leinenmop, bei haptisch gefühlten und sehr rauen Belägen. Sehen Sie hier bitte in unserem Lieferprogramm nach. Unter www.schuhböcks.de oder www.profilist.de finden Sie die Infos.




Grundreinigung allgemein: Je nach Jahreszeit, Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit **Schuhböcks Hybrid-Grips (säurefrei)** oder **Schuhböcks Hybrid-Flex 1:10**. Die Grundreinigung wird exakt wie eine Bauendreinigung durchgeführt (siehe Etikett). Bei starken Verschmutzungen, Verkrustungen oder Polymerbeschichtungen kann **Schuhböcks Rocky 1:2** verwendet werden. Je nach Verschmutzung verlängert sich die Einwirkzeit.



Alltags- und Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich: **Schuhböcks Hybrid Happy End** nach Anleitung auf den Gebinden. Im Nasszellenbereich empfehlen wir den **Schuhböcks Sanni Professional Sanitärreiniger**, welcher durch seine milde Kalklösekraft besonders fugenschonend arbeitet. Der Reiniger ist auch für alle Armaturen und beschichtete Duschwände geeignet. Schimmelentfernung mit Schuhböcks Ruby chlorfrei.



Manchmal ist man um einen Tipp froh: Es gibt oftmals je nach Brand auch Lieferungen, welche sehr rauh wirken und für manchen nicht leicht zu pflegen sind. Wir haben hier das Produkt Cery Hartwachs, welches auch als naturreines Wischwachs (keine Kunststoffpolymere) ins Wischwasser gegeben wird. Es befüllen sich sozusagen etwas die Talstellen. Der Wischmop gleitet anschließend leichter. Hier muss die Oberfläche vorher Grundrein sein, da Sie sondt den Schmutz quasi einschließen.



Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebinde-etiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter **+49 (0) 89 489 50 976**.

Weitere Infos zu Wischverfahren und Techniken etc. finden Sie unter www.schuhböcks.de, service@schuhboeck.net.